

# Kaltwassersatz ENR 016 - Digital

Der ENR 016 - Digital Kaltwassersatz ist für alle Leistungen von 1 - 16 kW als Mietanlage geeignet. Er ist robust und dank des eingebauten Koaxial-Rohrbündelwärmetauschers perfekt für alle Prozesskühlungen und Klimatisierungen geeignet. Der Kaltwassersatz ENR 016 - Digital ist leicht zu installieren und zu bedienen, verfügt über alle vorgeschriebenen Sicherheitsausstattungen und ist sehr geräuscharm.



## Produktdaten

### Allgemeine Daten

Weitere Vorteile des ENR 016 - Digital Kaltwassersatzes:

- Stufenlose Lüfterregelung
- Druckgeregelter Bypass
- Drehfeld - und Phasenüberwachung

Wasseranschluss	1"
Wasserdurchfluss min/max	1,2 - 2,9 m <sup>3</sup> /h
Verfügbarer Pumpendruck	2,6 bar
Maximaler Betriebsdruck	3 bar
Volumen interner Speichertank	50 l
Einsatzbereich min/max	-10 °C / +20 °C
Schalldruckpegel (10m freies Feld)	50,2 dB(A)
Umgebungstemperatur min/max	-20 °C / +40 °C
Abmessungen der Mietmaschine (B x L x H)	820 x 615 x 1415 mm
Gewicht	175 kg

### Kältetechnische Daten

Hersteller	Hitema
Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent (7°C / 12°C und 35°C)	13,5 kW
Kältemittel	R410a
Verdichter / Kreisläufe	1/1

### Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400/3/50 PE V/PH/Hz
Elektrischer Anschluss	16 A CEE
Max. Betriebsstrom	13,9 A
Max. Leistungsaufnahme	6,67 kW

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.