

# Kaltwassersatz ENR 038-Digital

Der ENR 038 – Digital Kaltwassersatz ist ein Allround-Talent für kleinere Leistungen von 16 – 38 kW. Die modulare Bauweise bietet eine flexible Anpassung an die gewünschte Leistung und daher für diverse Prozessumgebungen geeignet.



## Produktdaten

### Allgemeine Daten

Weitere Vorteile des ENR 038 – Digital Kaltwassersatzes:

- GSM – Fernüberwachung
- Stufenlose Lüfterregelung
- Druck geregelter Bypass
- Drehfeld – und Phasenüberwachung
- Elektrisch geregeltes Expansionsventil für hohe Effizienz
- Großes Display

Wasseranschluss	2"
Wasserdurchfluss min/max	5,0 / 12,0 m <sup>3</sup> /h
Verfügbare Pumpendruck	2,45 bar
Maximaler Betriebsdruck	3 bar
Volumen interner Speichertank	270 l
Einsatzbereich min/max	-15 °C / +20 °C
Schalldruckpegel (10m freies Feld)	55,2 dB(A)
Umgebungstemperatur min/max	-20 °C / +45 °C
Abmessungen der Mietmaschine (B x L x H)	1610 x 860 x 1550 mm
Gewicht	390 kg

### Kältetechnische Daten

Hersteller	Hitema
Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent (7°C / 12°C und 35°C)	37 kW
Kältemittel	R410a
Verdichter / Kreisläufe	1/1

### Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400/3/50 PE V/PH/Hz
Elektrischer Anschluss	32 A CEE
Max. Betriebsstrom	31,82 A
Max. Leistungsaufnahme	15,32 kW

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.