

Kaltwassersatz SBS 660-Digital

Der SBS 660 – Digital Kaltwassersatz ist für alle Leistungen von 330 – 660 kW als Mietanlage geeignet. Er ist robust und dank des eingebauten Rohrbündelwärmetauschers perfekt für alle Prozesskühlungen und Klimatisierungen geeignet. Der Kaltwassersatz SBS 660 – Digital ist leicht zu installieren und zu bedienen, verfügt über alle vorgeschriebenen Sicherheitsausstattungen und mit vollwertigem Fernwartungssystem ausgestattet.



Produktdaten

Allgemeine Daten

Weitere Vorteile des SBS 660 – Digital Kaltwassersatzes:

- GSM – Fernüberwachung
- Stufenlose Lüfterregelung
- Druck geregelter Bypass
- Drehfeld – und Phasenüberwachung
- Elektrisch geregeltes Expansionsventil für hohe Effizienz
- Großes Display

Wasseranschluss	4"
Wasserdurchfluss min/max	81,00/150,00 m ³ /h
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Einsatzbereich min/max	-15 °C / +20 °C
Schalldruckpegel (10m freies Feld)	65,4 dB(A)
Umgebungstemperatur min/max	-20 °C / +45 °C
Abmessungen der Mietmaschine (B x L x H)	2210 x 5900 x 2500 mm
Gewicht	4.170 kg

Kältetechnische Daten

Hersteller	Hitema
Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent (7°C / 12°C und 35°C)	646 kW
Kältemittel	R410a
Verdichter / Kreisläufe	6/2

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400/3/50 PE V/PH/Hz
Elektrischer Anschluss	8 x 120 mm ² Einzelader mit M12 Kabelschuh
Max. Betriebsstrom	444,4 A
Max. Leistungsaufnahme	205,1 kW

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.