

Ideal zur
Estrichaufheizung



Die vollelektronisch gesteuerte Heizzentrale verfügt über eine MultiSteuerung mit vollautomatischem Estrichaufheizprogramm nach DIN EN 1264-4, sowie der Möglichkeit der freien Programmierung bis zu 60 Tage.

UNSER KRAFTPROTZ UNTER DEN

MOBILEN ELEKTRO-HEIZZENTRALEN

ASOS CLASSIC 36E PLUS UND 36E PLUS WIFI

ULTRA LEICHTBAUWEISE

Nur ca. 32 kg - somit von einer Person zu transportieren und zu bedienen.

NUR
32kg

VOLLAUTOMATISCHE LEISTUNGSANPASSUNG

Intelligente Leistungssteuerung in 6 modulierenden Stufen.

ABGASFREIES ARBEITEN

Elektrisch betriebene Anlage - somit ideal geeignet für die Aufstellung in Gebäuden und geschlossenen Räumen.

MADE IN GERMANY

Entwickelt und gebaut in Deutschland - als Ergebnis 25-jähriger Erfahrung.

NEU Einfache Bedienung per 7" Touchdisplay oder aus der Ferne per PC, Handy, Tablet

NEU vollautomatische Modulation für maximale Energieersparnis

NEU umschaltbar 32A (18 kW) / 63A (36 kW)

NEU Download des Aufheizprotokolls über USB

NEU Vollelektronische Leistungsregulierung

NEU inkl. Estrichaufheizprogramm, sowie Möglichkeit der freien Programmierung

NEU Menüsprachen: deutsch, englisch, französisch

NEU PU-Räder - pannenfrei

MODELLE IM ÜBERBLICK

TECHNISCHES EIGENSCHAFTEN	36E PLUS	36E WIFI
umschaltbar 32A (18 kW) / 63A (36 kW)	+	+
mit Multisteuerung: Estrichaufheizprogramm	+	+
60-Tage frei programmierbar	+	+
USB-Port/ Heizprotokoll	+	+
WLAN-Schnittstelle	-	+
Fernzugriff via zusätzlicher Sim-Karte	-	+



TECHNISCHE DATEN MOBILE ELEKTRO-HEIZZENTRALEN - ASOSMOBIL

MODEL: ASOSMOBIL	36E PLUS	36E WIFI
Leistung	36 kW	36 kW
man. Leistungsregulierung	18 / 36 kW	18 / 36 kW
Modulierung vollautomatisch	6 Stufen	6 Stufen
Nennstromaufnahme	26,1 A / 52,2 A	26,1 A / 52,2 A
minimaler Leitungsquerschnitt	5x 4 / 5x 10 mm ²	5x 4 / 5x 10 mm ²
vorinst. Gerätestecker +5m Kabel	3N~ 400V 63A	3N~ 400V 63A
Abmessungen (HxBxT) in cm	118 x 51 x 51	118 x 51 x 51
Gewicht	~32 kg	~32 kg
Heizbetrieb	20 - 80° C	20 - 80° C
empf. Betriebsdruck	1,0 - 2,3 bar	1,0 - 2,3 bar
Sicherheitsventil	3,0 bar	3,0 bar
Anschluss Vorlauf / Rücklauf	GEKA 1" Schnellkup.	GEKA 1" Schnellkup.
integriertes Ausdehnungsgefäß	5 L	5 L
Anschluss für externes AD-Gefäß	ja	ja
Sicherheitstemperaturbegrenzer	100° C	100° C
integr. Magnetsiebfilter	F-MAG 3/4"	F-MAG 3/4"



VERKAUF UND VERMIETUNG - Hauptniederlassung - ASOSmobil

A.VIERLING Elektrohandel GmbH | Wertstraße 18 | D-18057 Rostock
Geschäftsführer: M.Vierling; A.Bahr

Mail.: vertrieb@asosmobil.de | Tel.: +49 (0) 381 458 289 00 | Fax: +49 (0) 381 543 922 1

