

Kaltwassersatz IKG-HAS-700 digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 200 - 600 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Manueller Bypass
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil
- Extra 32 A CEE-Elektroanschluss für externe Pumpe



Wasseranschlüsse Bauer	4"
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-12 °C/+20 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-10 °C/+35 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	71 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	5000 x 2170 x 2625 mm
Gewicht	4560 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent	625 kW
Kältemittel	R454B
Verdichter / Kreisläufe	6 / 3

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	8 x 120 mm ² Einzelader
Max. Betriebsstrom	591 A (Eurovent 315 A)
Max. Leistungsaufnahme	320 kW (Eurovent 173,6 kW)

Optionales Zubehör

4" Wasserschläuche, 120 mm² Einzelader-Elektrokabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de