

Kaltwassersatz IKG-ENR-075 digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 40 - 80 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil
- Interne Pumpe
- Geschlossener Kreislauf



Wasseranschlüsse Bauer	2"
Verfügbarer Pumpendruck	2,22 bar
Maximaler Betriebsdruck	3 bar
Volumen interner Speichertank	410 l
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-10 °C/+20 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-15 °C/+45 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	56,9 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	2720 x 1100 x 2260 mm
Gewicht	770 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent	72 kW
Kältemittel	R410A
Verdichter / Kreisläufe	2 / 1

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	63 A CEE
Max. Betriebsstrom	61,36 A
Max. Leistungsaufnahme	28,81 kW

Optionales Zubehör

2" Wasserschläuche, 63 A CEE-Verlängerungskabel, externe Pumpe bei offenen Kreisläufen, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de