

## Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 300 580 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil



Wasseranschlüsse Bauer

Maximaler Betriebsdruck

Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.

Umgebungstemperatur Min./Max.

Schalldruckpegel (10 m freies Feld)

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

4"

6 bar

-10 °C/+20 °C

-20 °C/+45 °C

64,1 dB(A)

5900 x 2210 x 2500 mm

4050 kg

## Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent	563 kW
Kältemittel	R410A
Verdichter / Kreisläufe	6/2

### Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	8 x 120 mm² Einzelader
Max. Betriebsstrom	383 A
Max. Leistungsaufnahme	231 kW

# Optionales Zubehör

4" Wasserschläuche, 120 mm² Einzelader-Elektrokabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

#### **Ihre Ansprechpartner**

Erik Pauchli Mobil: +49 173 2397658 e.pauchli@ikg-industriekaelte.de Marvin Schram Mobil: +49 1520 7289314 m.schram@ikg-industriekaelte.de