

Mobile Elektroheizzentrale IKG-EH-21,6

Allgemeine Daten

- Multistecker-Ausführung
- Estrich-Trocknungsprogramm
- Heizleistungsbereich: 2,4 - 21,6 kW
- Einfach zu transportieren



IKG
INDUSTRIEKÄLTE

Min./Max. Einsatztemperaturen	10 - 90 °C (+/- 1 °C)
Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)	95 °C
Heizleistungsbereich	2,4 - 7,2 - 21,6 kW
Estrich-Trocknungsprogramm	ja
Selbstregulierende Elektronik	ja
USB-Schnittstelle mit Fehlerspeicher	ja
Phasenüberwachung	ja
Sicherheitsventil	3 bar
Ausdehnungsgefäß	8 l
Wasseranschlüsse	1" Geka
Schutzklasse	IP44
Abmessungen (L x B x H)	550 x 450 x 1120 mm
Gewicht	ca. 65 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Elektrischer Anschluss	16 A CEE / 32 A CEE
Max. Betriebsstrom	32 A
Max. Leistungsaufnahme	2,4 / 7,2 / 21,6 kW

Optionales Zubehör

Stromkabel 230 V, 16 A CEE-Stromkabel, 32 A CEE-Stromkabel, Wasseranschluss-Paket mit 2, 3 oder 10 m Länge mit 1" Anschlüssen, Adapter 16 A (blau) auf normalen Schuko-Stecker

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Norman Müller
Mobil: +49 1520 1033937
n.mueller@ikg-industriekaelte.de

Markus Neumann
Mobil: +49 173 4118326
m.neumann@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de