

# Mobile Elektroheizzentrale IKG-EH-48

## Allgemeine Daten

- Schnell einsetzbar
- Selbstregulierende Elektronik
- Heizleistungsbereich: 12 - 48 kW
- Mit Staplertaschen



Min./Max. Einsatztemperaturen	10 - 90 °C (+/- 1 °C)
Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)	95 °C
Heizleistungsbereich	12 - 24 - 36 - 48 kW
Selbstregulierende Elektronik	ja
Phasenüberwachung	ja
Leistungsstufen	4
Sicherheitsventil	3 bar
Wasseranschlüsse	2" Bauer
Schutzklasse	IP44
Abmessungen mit Palette (L x B x H)	1200 x 800 x 1500 mm
Abmessungen nur Maschine (L x B x H)	1200 x 800 x 1350 mm
Gewicht	ca. 230 kg

## Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Elektrischer Anschluss	125 A CEE
Max. Betriebsstrom	124 A
Max. Leistungsaufnahme	12 / 24 / 36 / 48 kW

## Optionales Zubehör

125 A CEE-Stromkabel mit 25 m Länge, Wasserschläuche 2" mit 10 m Länge, 2" Flansche DN50PN16, 2" Pumpen, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

## Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli  
Mobil: +49 173 2397658  
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Norman Müller  
Mobil: +49 1520 1033937  
n.mueller@ikg-industriekaelte.de

Markus Neumann  
Mobil: +49 173 4118326  
m.neumann@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram  
Mobil: +49 1520 7289314  
m.schram@ikg-industriekaelte.de