

Tieftemperatur-Kaltwassersatz IKG-LT80 -35 °C digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 42 - 100 kW; -15 °C bis -35 °C
- Stufenlose Lüfterregelung
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil



IKG
INDUSTRIEKÄLTE

Wasseranschlüsse Bauer	4"
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-35 °C / -15 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-20 °C/+25 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	62 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	2910 x 2210 x 2700 mm
Gewicht	2400 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung bei -15; -20; -30; -35 bei 25 °C Umgebungstemperatur	100; 80; 49; 42 kW
Kältemittel	R449A
Verdichter / Kreisläufe	4 / 2

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	125 A CEE
Max. Betriebsstrom	111 A
Max. Leistungsaufnahme	61 kW

Optionales Zubehör

4" Wasserschläuche, 125 A CEE-Verlängerungskabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli Mobil: +49 173 2397658 e.pauchli@ikg-industriekaelte.de	Norman Müller Mobil: +49 1520 1033937 n.mueller@ikg-industriekaelte.de	Markus Neumann Mobil: +49 173 4118326 m.neumann@ikg-industriekaelte.de	Marvin Schram Mobil: +49 1520 7289314 m.schram@ikg-industriekaelte.de
--	--	--	---