


Kaltwassersatz IKG-SBS-660 digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 330 - 660 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Druck geregelter Bypass
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil



Wasseranschlüsse Bauer	4"
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-15 °C/+20 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-20 °C/+45 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	65,4 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	5900 x 2210 x 2500 mm
Gewicht	4170 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent	646 kW
Kältemittel	R410A
Verdichter / Kreisläufe	6 / 2

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	8 x 120 mm ² Einzelader mit M12 Kabelschuh
Max. Betriebsstrom	444,4 A
Max. Leistungsaufnahme	205,1 kW

Optionales Zubehör

4" Wasserschläuche, 120 mm² Einzelader-Elektrokabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli Mobil: +49 173 2397658 e.pauchli@ikg-industriekaelte.de	Norman Müller Mobil: +49 1520 1033937 n.mueller@ikg-industriekaelte.de	Markus Neumann Mobil: +49 173 4118326 m.neumann@ikg-industriekaelte.de	Marvin Schram Mobil: +49 1520 7289314 m.schram@ikg-industriekaelte.de
--	--	--	---