

Mobile Heizungsanlage IKG-MHB 150 kW

Allgemeine Daten

- Heizleistung: bis 150 kW
- Brennstoff: Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
- Elektrischer Anschluss: 230 V/16 A
- Anhänger mit EU-Straßenzulassung



Technische Daten

Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistung	bis 150 kW
Elektrischer Anschluss	230 V/16 A
Absicherung Bauseitig	16 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5 - 90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilco Stratos 40/1-8
Leistung Heizungspumpe	15 m ³ /h, max. 8 m WS
Brenner	Weishaupt
Kessel	Viessmann
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 180 mm
Membran Ausdehnungsgefäß	140 l
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 15 l/h
Öltankvolumen	1000 l (doppelwandig)
Sicherheitsventil	3 bar
Heizungsanschluss	VL/RL 2" DN50 Storz C
Heizungsanschluss bauseitig	2" AG DN50 oder Storz C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen L x B x H (ohne Deichsel)	270 x 205 x 240 cm
Leergewicht	ca. 1300 kg

Optionales Zubehör

Warmwassermodul / Warmwasserspeicher
Schlauchleitungen
Steuermodul Estrichtrocknung
Fernüberwachung

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli Mobil: +49 173 2397658 e.pauchli@ikg-industriekaelte.de	Norman Müller Mobil: +49 1520 1033937 n.mueller@ikg-industriekaelte.de	Markus Neumann Mobil: +49 173 4118326 m.neumann@ikg-industriekaelte.de	Marvin Schram Mobil: +49 1520 7289314 m.schram@ikg-industriekaelte.de
--	--	--	---