

Drucktanks

Verfügbare Größen

- 120 Liter Fassungsvermögen
- 160 Liter Fassungsvermögen
- 300 Liter Fassungsvermögen
- 1.000 Liter Fassungsvermögen
- 2.000 Liter Fassungsvermögen
- 7.000 Liter Fassungsvermögen



IKG
INDUSTRIEKÄLTE

Drucktank 120 l

- Wasseranschlüsse: 4 x 1" Camlock Eintritt und 4 x 1" Camlock Austritt; alle mit 1" Schieber
- Selbstentlüfter und Manometer: ja
- Max. Druck: 6 bar
- Isolierung: ja
- Kranösen: nein
- Vertikal auf Standardeuropalette festgeschraubt
- Leergewicht inkl. Anschlüssen und Palette: 90 kg
- Maße inkl. Palette (L x B x H): 1200 x 800 x 1850 mm

Drucktank 160 l

- Wasseranschlüsse: 4 x 1" Camlock Eintritt und 4 x 1" Camlock Austritt; alle mit 1" Schieber
- Selbstentlüfter und Manometer: ja
- Max. Druck: 6 bar
- Isolierung: ja
- Kranösen: nein
- Vertikal auf Standardeuropalette festgeschraubt
- Leergewicht inkl. Anschlüssen und Palette: 99 kg
- Maße inkl. Palette (L x B x H): 1200 x 800 x 1850 mm

Drucktank 300 l

- Wasseranschlüsse: 2 x 2" Bauer Eintritt und 2 x 2" Bauer Austritt; alle mit 2" Schieber
- Selbstentlüfter und Manometer: ja
- Max. Druck: 6 bar
- Isolierung: nein
- Kranösen: nein
- Vertikal auf Standardeuropalette festgeschraubt
- Leergewicht inkl. Anschlüssen und Palette: 110 kg
- Maße inkl. Palette (L x B x H): 1200 x 800 x 1850 mm

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Norman Müller
Mobil: +49 1520 1033937
n.mueller@ikg-industriekaelte.de

Markus Neumann
Mobil: +49 173 4118326
m.neumann@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de

Drucktanks

Verfügbare Größen

- 120 Liter Fassungsvermögen
- 160 Liter Fassungsvermögen
- 300 Liter Fassungsvermögen
- 1.000 Liter Fassungsvermögen
- 2.000 Liter Fassungsvermögen
- 7.000 Liter Fassungsvermögen



Drucktank 1.000 l

- Wasseranschlüsse: 2 x 4" Bauer Eintritt und 2 x 4" Bauer Austritt; alle mit 4" Schieber
- Selbstentlüfter und Manometer: ja
- Max. Druck: 6 bar
- Isolierung: nein
- Kranösen: ja (2 Stück) *Achtung: Transport/Anheben nur im leeren Zustand zulässig!*
- Horizontal mit Staplertaschen (900 mm Gabelabstand)
- Leergewicht inkl. Anschlüssen: 450 kg
- Maße (L x B x H): 3050 x 940 x 1170 mm

Drucktank 2.000 l

- Wasseranschlüsse: 4 x 4" Bauer Eintritt und 4 x 4" Bauer Austritt; alle mit 4" Schieber
- Selbstentlüfter und Manometer: ja
- Max. Druck: 6 bar
- Isolierung: nein
- Kranösen: ja (2 Stück) *Achtung: Transport/Anheben nur im leeren Zustand zulässig!*
- Horizontal mit Staplertaschen (900 mm Gabelabstand)
- Leergewicht inkl. Anschlüssen: 820 kg
- Maße (L x B x H): 3250 x 1230 x 1480 mm

Drucktank 7.000 l

- Wasseranschlüsse: 6 x 4" Bauer Eintritt und 6 x 4" Bauer Austritt; alle mit 4" Schieber
- Selbstentlüfter und Manometer: ja
- Max. Druck: 6 bar
- Isolierung: nein
- Innenbeschichtung: ja
- Kranösen: nein. Anheben nur mit 2 durchgehenden Hebegurten. *Achtung: Transport/Anheben nur im leeren Zustand zulässig!*
- Horizontal ohne Staplertaschen (Mindestlänge von 2.200 mm der Staplergabel erforderlich)
- Leergewicht inkl. Anschlüssen: ca. 1.700 kg
- Maße (L x B x H): 4540 x 2040 x 2070 mm

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Norman Müller
Mobil: +49 1520 1033937
n.mueller@ikg-industriekaelte.de

Markus Neumann
Mobil: +49 173 4118326
m.neumann@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de